

<p>3. Miejscowość</p> <p>KOŁOBRZEG</p>	<p>1. Nazwa</p> <p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>
<p>4. Adres</p> <p>ul. Młyńska 11 78-100 Kołobrzeg dz. nr 327/1 obr. 11</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>1 ćw. XX w.</p>
<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo zachodniopomorskie powiat kołobrzeski gmina Miasto Kołobrzeg</p>	<p>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> 
<p>6. Formy ochrony</p> <p>UCHWAŁA NR VI/73/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18</p>	<p>Widok budynku od północy</p> 
<p>7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jakub Danielski, 04.08.2015 r.</p> <p><i>Jakub Danielski</i></p> <p>Aktualizacja: 2023 FREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG</p> <p><i>Anna Wójcikowska</i></p>	<p>Otwory okienne elewacji północnej</p>

9. Opis

Budynek w ciągu zabudowy, do sąsiedniego budynku przylega elewacją wsch. Na rzucie prostokąta, podpiwniczony, czterokondygnacyjny, z trójkondygnacyjnym wykuszem zwieńczonym facjatką z pięciobocznym szczytem, nakryty płytkim dachem dwuspadowym z załamana przednią częścią frontowej potaci i mocno wysuniętym okapem - w części frontowej. Ściany murowane, tynkowane, detal architektoniczny i zdobniczy wypracowany w tynku; dach kryty gontem papowym w układzie karpówki w łuskę. Papa i dachówką ceramiczną (facjatka).

Fasada 10 - osiowa, z płytkim poziomym ryzalitem w osiach 3 - 6 i prostokątnym wykuszem nałożonym na ryzalit. Okna zestawione parami, zbliżone w osiach, na 1 i 2 piętrze - we wspólnych płytkich prostokątnych blendach ujmujących otwory okien i płyciny podokienne; płyciny wykusza dekorowane parami kostek (1 piętro) i wieńcami (2 piętro); obie kondygnacje zamknięte gzymsami kordonowymi obiegającymi ściany wykusza; w zwieńczeniu płaski wyładowany gzyms okapowy. W przyziemiu ryzalitu - prostokątne dwuskrzydłowe drzwi płycinowo ramowe, górą szklone, z prostokątnym, wielopodziałowym nadświetlem.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek po remoncie elewacji: uzupełnienie tynków, malowanie, wymiana pokrycia dachowego i części stolarki na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów okien. Wskazana wymiana pozostałej stolarki okiennej lub jej odnowienie i ujednolicenie kolorystyczne oraz odnowienie drzwi wejściowych. Do zachowania: bryła, kompozycja i wystrój fasady, kształt i podziały otworów okiennych. Remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

